

Số: 854 /BVBV

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các quý đơn vị, nhà thầu

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa phòng chăm sóc khoa Phụ sản và một số hạng mục khác với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì
 - Địa chỉ: Thôn Đồng Bàng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.
 - SĐT: 02433.863.139
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung báo giá: (Có phụ lục chi tiết đính kèm)
- Thời gian hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.
- Yêu cầu: Gửi kèm theo Hồ sơ năng lực (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Loanh Sơn

PHỤ LỤC NỘI DUNG BÁO GIÁ
(kèm theo Thư mời báo giá số 854 /BVBV ngày 22/7/2025
của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì)

A. Khối lượng công việc

STT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
I	Sửa chữa phòng chăm sóc khoa Phụ sản và bộ phận tạm lưu cấp cứu Đơn nguyên cấp cứu			
1	Vách nhựa nano 2 mặt vân gỗ	m ²	119,13	- Phòng chăm sóc khoa Phụ sản KT: (3,3*7,8 + 3,3*3 + 3,3*7,8 + 3,3*3,5)m - (1,01*2,21)m * 3bộ cửa = 66,23m ² . - Bộ phận tạm lưu cấp cứu Đơn nguyên cấp cứu: KT: (3,3*6,8 + 3,3*5,2 + 2,4*7,4)m - (1,01*2,21)m * 2bộ cửa = 52,90m ² .
2	Cửa nhôm kính Việt Pháp	m ²	11,16	- Phòng chăm sóc khoa Phụ sản KT: (1,01*2,21)m * 3bộ = 6,70m ² . - Bộ phận tạm lưu cấp cứu Đơn nguyên cấp cứu: KT: (1,01*2,21)m * 2bộ = 4,46m ² .
II	Sửa chữa Hành lang khoa Gây mê hồi sức			
1	Vách ngăn bằng sắt	m ²	27,01	Hành lang khoa Gây mê hồi sức KT: (1,16*3,85 + 4,55*3,85 + 2,36*2,13)m = 27,01m ² .

B. Yêu cầu kỹ thuật

1. Sửa chữa phòng chăm sóc khoa Phụ sản và bộ phận tạm lưu cấp cứu Đơn nguyên cấp cứu:

a) Thông số kỹ thuật:

* Vách nhựa nano 2 mặt vân gỗ:

Vách ngăn nhựa Nano 2 mặt (khô: 3,25*0,4*0,025m/tám), gồm:

- Lớp cốt gồm nhựa PVC nguyên sinh, bột đá, phụ gia có keo kết dính với lớp màng bên ngoài phủ màng phim PVC in 3D vân gỗ.

- Phụ kiện đồng bộ, phào chỉ, chân đế: KT: 3,25*0,088*0,052m

* Cửa nhôm kính Việt Pháp:

b) Nội dung thực hiện:

- Lắp đặt thanh sắt hộp 60*30mm dày 2mm chịu lực được cố định vào tường và nền phòng bằng đinh vít tạo khung xương đỡ vách.

- Đo lại kích thước ô khung xương, cắt các tấm vách ngăn nhựa Nano 2 mặt (khô: 3,25*0,4*0,025m/tám) phù hợp với kích thước khung.

- Lắp cố định các tấm vách vào khung xương bằng đinh vít, keo chuyên dụng sao cho các hèm khóa ăn khớp với nhau đảm bảo mặt phẳng, tạo độ kín khít, chắc chắn và an toàn của vách.

- Tạo khung cửa đi ở giữa các tấm vách, lắp đặt các bộ cửa nhôm kính vào khung cửa đi đảm bảo cửa dễ đóng mở, kín khít.

- Cố định phào chỉ, chân đế nẹp xung quanh vách ngăn bằng đinh vít, keo chuyên dụng đảm bảo mặt phẳng kín khít, chắc chắn và mỹ quan.

- Thu dọn, vệ sinh và hoàn trả mặt bằng.

2. Sửa chữa Hành lang khoa Gây mê hồi sức

a) Thông số kỹ thuật:

Vách ngăn bằng sắt hộp bùng tôn 2 mặt, khung đỡ chịu lực bằng sắt hộp 60*30mm dày 2mm phủ sơn tĩnh điện, tạo cửa đi, ô thoáng kính, phụ kiện đồng bộ: bản lề, ray trượt, con lăn, then cài, chốt chặn.

b) Nội dung thực hiện:

- Lắp đặt khung đỡ chịu lực (Kích thước: 1,16*3,85m; 4,55*3,85m; 2,36*2,13m) bằng thanh sắt hộp 60*30mm dày 2mm, sơn tĩnh điện được cố định vào tường 2 bên hành lang, dầm trần bằng tai hàn, ke vuông, vít, bu lông.

- Tạo cánh cửa đi (Kích thước: 1,08*2,35m; 1,08*2,50m*2bộ) bằng thanh sắt hộp 60*30mm dày 2mm; bùng tấm tôn sơn tĩnh điện vào 2 mặt của khung sắt sao cho ăn khớp với với nhau bằng vít bản tôn, hàn cố định để tạo độ kín khít chắc chắn và an toàn cho cánh cửa.

- Lắp đặt các thanh phụ bằng thanh sắt hộp 60*30mm dày 2mm, sơn tĩnh điện liên kết với khung chính để chia vách; tạo khung ở giữa phù hợp với các cánh cửa đi và khung chia ô thoáng kính.

- Cố định ray trượt, con lăn sơn tĩnh điện của cửa trượt; bản lề sơn tĩnh điện đối của cửa mở với khung đỡ chịu lực bằng vít, bu lông sao cho ngay ngắn, thẳng hàng, đúng vị trí chính xác.

- Lắp đặt cánh cửa trượt vào khung ray đảm bảo cửa dễ trượt, không bị kẹt và cánh cửa đóng, mở vào bản lề đảm bảo đóng mở nhẹ nhàng, kín khít. Lắp đặt phụ kiện then cài, chốt chặn cửa để giới hạn khoảng cách di chuyển của cánh cửa.

- Bùng các tấm tôn phun sơn tĩnh điện vào 2 mặt của ô khung đỡ và các thanh phụ sao cho ăn khớp với với nhau để tạo độ kín khít, chắc chắn và an toàn cho vách bằng vít bản tôn, hàn cố định.

- Lắp đặt ô thoáng bằng khung nhôm vân gỗ, kính trong suốt được cố định bằng gioăng cao su, keo chuyên dụng vào khung ô thoáng đảm bảo chắc chắn, kín khít, mỹ quan.

- Thu dọn vệ sinh và hoàn trả mặt bằng.

